



## RIDUZIONE DELLA MANUTENZIONE PER UNA PRODUTTIVITÀ AUMENTATA

**AMBIENTI:** Acidi, alcalini, umidi

Migliore resistenza all'usura offrendo una durata di vita estesa grazie a tecnologie innovative:

- INOX 304 con trattamento alta durezza
- Bussole ricavate dal pieno
- Rulli ricavati dal pieno
- Catene prelubrificate NSF H1

Prove comparative di usura tra una catena ALPHA PREMIUM INOX e un altra catena INOX di alta gamma europea



## **RESISTENZA ALLA TRAZIONE MAGGIORATA**

- Un miglioramento delle resistenze alla trazione fino al 33%
- Una resistenza alla trazione superiore fino al 20% a quella dei nostri concorrenti europei

Prove comparative di trazione tra una catena ALPHA PREMIUM INOX e un altra catena INOX di alta gamma europea





## PROGETTATA PER IL CONTATTO ALIMENTARE


- Catene prelubrificate con olio alimentare NSF H1 (temperatura d'impiego da -30°C a +140°C)
- Contatto diretto senza pericolo con prodotti alimentari
- Possibilità di lubrificazione specifica su richiesta


## CATENE CON ATTACCHI PER TUTTE LE VOSTRE APPLICAZIONI

- Catene a piastre diritte
- · Catene con attacchi A, K, M
- · Catene con perni sporgenti
- Sviluppo di attacchi specifici alle vostre esigenze









Riferimento			diritte		Dimensioni generali (mm)							Resistenza alla trazione		
	Tipologia di catena	SEDIS	Versione a piastre	Passo	d1	Ы	b4 b5 b6	d2	h2	Pt	<i>b7</i>	Nuova catena INOX	Percentuale di miglioramento	Massa al metro
	Tip			Р	max.	min.	max.	max.	max.		max.	min. kN	%	kg
SEMPLICE	08B-1 SS	7NIN	✓	12,7	8,51	7,75	16,60	4,45	11,80		1,5	14	33 %	0,68
	10B-1 SS	11NIN	✓	15,875	10,16	9,65	19,00	5,08	13,70		1,5	17,6	24 %	0,86
	12B-1 SS	13NIN	✓	19,05	12,07	11,68	22,30	5,72	16,20		1,5	21	27 %	1,18
	16B-1 SS	15IN	✓	25,4	15,88	17,02	35,10	8,28	20,80		3,0	43	16 %	2,66
DOPPIA	08B-2 SS	207NIN	✓	12,7	8,51	7,75	30,60	4,45	11,80	13,92	1,5	28	33 %	1,33
	10B-2 SS	211NIN	✓	15,875	10,16	9,65	35,75	5,08	13,70	16,59	1,5	35,2	24 %	1,70
	12B-2 SS	213NIN	✓	19,05	12,07	11,68	41,80	5,72	16,20	19,46	1,5	42	27 %	2,35
	16B-2 SS	215IN	✓	25,4	15,88	17,02	68,00	8,28	20,80	31,88	3,0	86	16 %	5,28
TRIPLA	08B-3 SS	307NIN	✓	12,7	8,51	7,75	44,60	4,45	11,80	13,92	1,5	42	33 %	1,96
	10B-3 SS	311NIN	✓	15,875	10,16	9,65	52,30	5,08	13,70	16,59	1,5	52,8	24 %	2,51
	12B-3 SS	313NIN	✓	19,05	12,07	11,68	61,40	5,72	16,20	19,46	1,5	63	27 %	3,48
	16B-3 SS	315IN	✓	25,4	15,88	17,02	99,90	8,28	20,80	31,88	3,0	129	16 %	7,86

Altre dimensioni disponibili su richiesta



Una catena Alpha Premium INOX si usura mediamente **2 VOLTE** di meno di una altra catena INOX di alta gamma

La catena INOX la più
RESISTENTE ALL'USURA
sul mercato

