



DARSTELLUNG VON LASCHENKOMBINATIONEN




WEITERE LASCHENKOMBINATIONEN AUF ANFRAGE LIEFERBAR

AMERIKANISCHE NORM BAUREIHE "AL"



SPLINTBOLZEN



Abmessungen in mm

Artikel-Nr	Nennteilung mm	tatsächliche Teilung mm	Kombination	b4 max.	h3 max.	d min.	e max.	Bruchkraft min.	Gewicht kg/M	Splintbolzen					
										SEDIS kN				C	b6
								min.	max.	max.	max.	min.	max.	max.	max.
AL422	12,7	12,63	2 x 2	8,2	11,5	3,99	1,55	16,5	0,35	10,0	17,9	3,98	1,8		
AL444			4 x 4	14,6				33,0	0,70	16,2	24,1				
AL466			6 x 6	21,0				49,5	1,01	22,6	30,5				
AL522	15,875	15,82	2 x 2	10,7	13,5	5,10	2,05	27,0	0,65	12,0	21,1	5,09	1,8		
AL544			4 x 4	19,1				54,0	1,25	21,5	29,5				
AL566			6 x 6	27,4				81,0	1,85	29,7	37,9				
AL588			8 x 8	36,7				108,0	2,60	37,9	46,0				
AL622	19,05	19,00	2 x 2	12,3	14,3	5,97	2,40	38,0	0,76	15,0	23,5	5,96	1,8		
AL644			4 x 4	22,3				80,0	1,50	25,0	33,5				
AL666			6 x 6	32,4				120,0	2,25	34,6	43,1				
AL688			8 x 8	41,7				160,0	2,93	44,9	53,4				
AL822	25,4	25,26	2 x 2	17,0	20,8	7,97	3,20	65,7	1,50	20,0	30,2	7,94	2,0		
AL844			4 x 4	30,0				131,4	2,80	33,3	43,5				
AL866			6 x 6	43,0				197,1	4,10	46,5	56,7				
AL888			8 x 8	55,0				262,8	5,40	--	--				
AL1022	31,75	31,63	2 x 2	20,8	25,4	9,57	4,10	88,5	2,52	25,0	35,3	9,53	2,5		
AL1044			4 x 4	37,4				168,6	4,95	42,0	52,5				
AL1066			6 x 6	54,0				252,8	7,35	55,0	65,5				
AL1222	38,1	37,95	2 x 2	24,4	30,0	11,12	4,90	127,0	3,50	30,0	44,3	11,10	3,2		
AL1244			4 x 4	44,2				254,0	6,90	48,0	62,5				
AL1266			6 x 6	64,0				381,0	10,30	70,0	84,5				
AL1422	44,45	44,32	2 x 2	28,5	35,7	12,75	5,80	172,4	4,65	35,0	50,3	12,70	3,2		
AL1444			4 x 4	51,9				344,8	9,45	60,0	75,3				
AL1466			6 x 6	75,1				517,2	14,10	85,0	100,5				
AL1622	50,8	50,65	2 x 2	32,0	40,5	14,32	6,55	226,8	5,70	40,0	58,2	14,30	3,2		
AL1644			4 x 4	58,5				453,6	11,70	70,0	86,4				
AL1666			6 x 6	84,6				680,4	17,40	95,0	111,5				

ALLE UNSERE FLYERKETTEN KÖNNEN AUF WUNSCH MIT KORROSIONSSCHUTZ ODER FÜR TIEFTEMPERATUREINSATZ GEEIGNET DELIEFERT WERDEN. AUF ANFRAGE