



SERIE J (LL) - Profilo delle piastre (spessore e diametro) uguale a quelle delle catene di trasmissione tipo europeo (B) catene conformi alla norma ISO 4347



ALTO RAPPORTO PESO / PORTATA



PERNI AMBO COPIGLIATI



Foro per copiglia : V

Dimensioni in mm

Riferimento		Standard	DELTA TITANIUM 2	Passo nominale mm	Passo reale mm	Combinazione	b4 max.	h3 max.	d min.	e max.	Resistenza minima alla trazione		Peso al metro kg	Perno											
ISO 4347	SEDIS										ISO4347	SEDIS		kN	kg	C min.	b6 max.	d2 max.	V						
	J34	x	x	9,525	9,45	2 x 2	6,3	8,3	3,30	1,30		9,0	0,26												
	J38	x	x			4 x 4	11,6	8,3	3,30	1,30			17,6	0,50											
LL08-22	JL44	x	x	12,7	12,63	2 x 2	6,9	8,3	3,66	0,93		8,0	0,17	6,1	13,4	3,65	1,2								
	J44	x	x			2 x 2	8,1	11,5	4,46	1,34	18,0	18,2	0,34	8,6	16,5	4,45	1,6								
	J48	x	x			4 x 4	13,0	11,5	4,46	1,34	36,0	36,4	0,66	13,9	21,8	4,45	1,6								
	J412	x	x			6 x 6	18,9	11,5	4,46	1,34	54,0	54,6	1,00	19,3	27,3	4,45	1,6								
LL10-22	J54	x	x	15,875	15,82	2 x 2	9,3				22,0	23,0	0,44	10,5	18,4										
	J58	x	x			4 x 4	16,4				44,0	46,0	0,85	17,2	25,5										
	J512	x	x			6 x 6	22,2	12,1	5,10	1,65	66,0	69,0	1,30	23,9	32,0	5,08	1,6								
	J516	x	x			8 x 8	29,1				92,0	1,73	30,5	38,7											
	J524	x	x			12 x 12	42,8				138,0	2,50	43,8	52,0											
LL12-22	J64	x	x	19,05	19,00	2 x 2	10,2				29,0	31,0	0,60	11,7	19,8										
	J68	x	x			4 x 4	17,8				58,0	62,0	1,18	19,4	27,5										
	J611	x	x			6 x 5	23,7	14,3	5,74	1,85	78,0	1,60	25,0	33,1	5,72	1,6									
	J612	x	x			6 x 6	25,5				87,0	94,0	1,74	27,2	35,3										
	J615	x	x			8 x 7	31,3				109,0	2,20	33,0	42,0											
	J617	x	x			9 x 8	35,0				125,0	2,50	37,0	46,0											
LL16-22	J84T	x	x	25,4	25,26	2 x 2	16,6				60,0	75,0	1,45	19,4	30,8										
	J85T	x	x			2 x 3	20,0				75,0	1,79	22,3	34,0											
	J87T	x	x			3 x 4	26,4	20,8	8,29	3,20	110,0	2,51	29,7	40,4	8,28	2,5									
	J88T	x	x			4 x 4	29,6				120,0	150,0	2,85	32,3	43,6										
LL16-44	J812T	x	x			6 x 6	42,4				180,0	210,0	3,49	45,0	56,5										
	J816T	x	x	8 x 8	55,2				300,0	5,70	61,7	75,0													
LL20-22	J104T	x	x	31,75	31,62	2 x 2	19,1				95,0	105,0	2,10	22,5	35,7										
	J108T	x	x			4 x 4	34,1	25,4	10,21	3,70	190,0	210,0	4,12	37,3	50,6	10,18	3,2								
	J1012T	x	x			6 x 6	48,9				285,0	315,0	6,19	52,1	65,5										
	J1016T	x	x			8 x 8	64,0				420,0	8,25	68,0	81,4											
LL24-22	J1204T	x	x	38,1	37,95	2 x 2	25,8				170,0	180,0	4,00	31,6	47,2										
	J1208T	x	x			4 x 4	46,8	32,3	14,65	5,20	340,0	360,0	8,00	52,4	68,2	14,62	3,2								
	J1212T	x	x			6 x 6	67,5				510,0	540,0	12,00	73,0	88,8										
	J1216T	x	x			8 x 8	88,1				720,0	16,00	94,0	109,5											
LL28-22	J1404T	x	x	44,45	44,30	2 x 2	31,7				200,0	235,0	6,00	39,7	56,8										
	J1408T	x	x			4 x 4	58,0	33,5	15,92	6,55	400,0	470,0	12,00	66,0	83,2	15,89	4,0								
	J1412T	x	x			6 x 6	84,2				600,0	705,0	17,00	92,0	109,2										
	J1416T	x	x			8 x 8	110,3				940,0	23,00	118,2	135,5											
LL32-22	J1604T	x	x	50,8	50,64	2 x 2	30,7				260,0	270,0	6,50	38,2	56,2										
	J1608T	x	x			4 x 4	55,6	42,3	17,83	6,20	520,0	540,0	13,00	63,0	81,1	17,80	4,0								
	J1612T	x	x			6 x 6	80,5				780,0	810,0	19,00	87,8	106,0										
	J1616T	x	x			8 x 8	105,2				1 080,0	25,00	112,5	130,8											
LL40-22	J2004T	x	x	63,65	63,34	2 x 2	39,8				360,0	400,0	10,00	49,7	72,0										
	J2008T	x	x			4 x 4	72,8	52,8	22,95	8,20	720,0	800,0	19,50	82,6	105,0	22,88	5,0								
	J2012T	x	x			6 x 6	105,6				1 080,0	1 200,0	29,00	115,4	138,0										
	J2016T	x	x			8 x 8	138,4				1 600,0	39,00	148,2	171,0											
LL48-22	J2404T	x		76,2	76,04	2 x 2	48,7				560,0	600,0	15,00	60,6	86,0										
	J2408T	x				4 x 4	89,7	64,2	29,25	10,20	1 120,0	1 200,0	29,50	101,8	127,5	29,22	6,3								
	J2412T	x				6 x 6	130,5				1 680,0	1 800,0	44,00	144,8	170,5										
Versioni rinforzate																									
(1)	5611-18			15,875	15,82	4 x 4	16,8	13,7	5,10	1,65		55,0	1,05	17,2	25,5	5,08	1,6								
(2)	5611-14		5611-16			6 x 6	22,6						82,4	1,70	23,9	32,0									

(1) 5611-18
(2) 5611-14

versione rinforzata della catena J58
versione rinforzata della catena J512